

08/ de junio de 2022

PARA: Coordinación de Contratos
DE: Comité Económico Financiero Estructurador
ASUNTO: Alcance al estudio previo del proceso 010-041-2022

Con toda atención me dirijo a usted, con el fin de allegar alcance al estudio previo del proceso 010-041-2022 cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE** Por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS (\$49.876.915,00) INCLUIDO IVA**, teniendo en cuenta observación presentada por la firma **BELISARIO & VELAZQUEZ ASOCIADOS S.A.S.** por tal motivo se hacen aclaraciones al cuadro de precios de referencia y el anexo económico

Nota 1: En la plataforma transaccional del **SECOP II** encontrará dos sesiones 1 sesión **“Valor Total del Presupuesto Asignado”**, valor que no debe ser modificado ya que el presente proceso se realizara por monto agotable, por tal motivo es de aclarar que las cantidades a ofertar en sus propuestas es 1 teniendo en cuenta que las cantidades a solicitar serán definidas por el supervisor del contrato que se designe cuando se encuentre en ejecución. 2 sesión **“Formulario N°8 de Oferta Económica”** el cual será de verificación por parte de la entidad según los precios de referencia establecidos en el **Anexo 3**.

Nota 2: El oferente que presente el menor precio siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes., La evaluación del proceso, se realizará de acuerdo con la **“Oferta Económica” Formulario N° 8**.

ANEXO 3

PARA EFECTOS DE LA EVALUACION ECONOMICA EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR EL VALOR UNITARIO SIN SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTOS).

NOTA: La adjudicación se efectuará de forma global

ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMA-TIVIDAD APLICABLE	Canti-dad	PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------------------






La seguridad
es de todos

Mindefensa


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA
LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

1	TAPABOCAS DESECHABLE		<p>Composición: Capa externa: 100% polipropileno extruido Capa de filtración intermedia: 100% polipropileno extruido Capa interna: 100% polipropileno extruido Pieza nasal: alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm + 5mm Características del diseño: Banda elástica CAJA POR 50 UNIDADES</p>	ISO 9001 ZN 04100215 01	1	\$ 24.770,00
2	GUANTES DE VINILO		<p>BPM Composición: Polietileno PVC Características: Grosor: 4 mm, Largo 23cm, Puño enrollado ambidiestro Libre de polvo Tallas: a fijar con el supervisor del contrato CAJA POR 100 UNIDADES</p>	Buenas Prácticas de Manufactura	1	\$ 28.875,00
4	MANGA KEVLAR 35cm"		<p>Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37 % Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes a corte están fabricadas con una capa externa de Kevlar y una capa interna de algodón y nylon tejido sin costuras, La integración de la Capa de Kevlar y Algodón en el diseño da como resultado una muy buena protección a temperaturas menores a 100 grados centígrados y se complementa con una excelente resistencia a la abrasión. Presentación: PAR</p>	NTC 2190	1	\$ 175.440,00



5	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		<p>Composición: 20% algodón – 80% PVC</p> <p>Características del Diseño: Puño elástico Resistente al frío</p> <p>Presentación: PAR</p>	EN374 EN511	1	\$ 26.671,00
6	VESTIDO ANTI-FLUIDO CON LOGO DE ALFM		<p>Compsición 100% poliéster Peso (masa – unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m 2 ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 minimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Desliza. Hilos Costura UNDIMBRE 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Al rasgado (TRAMA) 30.00 minimo N ASTM- D2261 Sol. Color al frote (seco) 4.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol al color frote (húmedo) 3.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol color lavado DOM. IND. (Manchado) 3.00 e.g. AATCC 61 Sol del color lavado DOM. IND (C. Color) 4.00 mínimo e.g. AATCC 61 Formac. Motas (Pilling) – 7.000 Ciclos 4.00 mínimo E ISO 12945-2 Resist. Enganche</p>	Buenas Practicas de Mano-factura	1	\$ 118.000,00





La seguridad es de todos

Mindefensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas

			<p>(Trama) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Resist. Enganche (URDIM) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Cambio dimensional lavado (Trama) 3.00 máximo % AATCC 135 Cambio dimensional lavado (Urdimbre) 3.00 máximo % AATCC 135 Apariencia después del lavado 3.50 mínimo e AATCC 124 Mallas o pasadas 34.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Hilos o columnas 40.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Características del Diseño Blusa: Cuello camisero Manga corta Sin bolsillos Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Pantalón: Cintura encauchetada Bolsillos laterales internos con cremallera invisible Bota recta con dobladillo pisado a máquina Color: Blanco</p> <p>CONJUNTO</p>		
--	--	--	--	--	--



7	BOTAS CAÑA MEDIA Y ALTA		<p>Composición: Material: Inyectada en PVC Características del diseño: Cinta superior brillante que evite el desgaste, Estrías superiores que faciliten el calce y estrías inferiores que faciliten el descalce. Puntera con relieve, Reforzado para proteger el talón, Suela antideslizante. Impermeabilidad 100% ,Altura: 40 cm, Peso: 1.727 gr aprox. Color Blanco Presentación: PAR</p>	<p>ICONTEC 2275 Tipo 1EN 12568</p>	1	99.000,00
			TOTAL			472.756,00

EL OFERENTE NO PODRÁ SOBREPASAR LOS VALORES DE REFERENCIA AQUÍ ESTABLECIDOS SOPENA DE RECHAZO.



FORMULARIO N°8
DE OFERTA ECONOMICA

Malambo, _____ de 2022

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad. -

REF: PROCESO DE _____ No. /2022

El suscrito _____, obrando en nombre y representación de la firma _____, de conformidad con lo establecido en la invitación pública

ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMATIVIDAD APLICABLE	Cantidad	PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
1	TAPABOCAS DESECHABLE		Composición: Capa externa: 100% polipropileno extruido Capa de filtración intermedia: 100% polipropileno extruido Capa interna: 100% polipropileno extruido Pieza nasal: alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm + 5mm Características del diseño: Banda elástica CAJA POR 50 UNIDADES	ISO 9001 ZN 04100215 01	1	
2	GUANTES DE VINILO		BPM Composición: Polietileno PVC Características: Grosor: 4 mm, Largo 23cm, Puño enrollado ambidiestro Libre de polvo Tallas: a fijar con el supervisor del contrato CAJA POR 100 UNIDADES	Buenas Prácticas de Manufactura	1	

4	MANGA KEVLAR 35cm"		<p>Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37 %</p> <p>Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes a corte están fabricadas con una capa externa de Kevlar y una capa interna de algodón y nylon tejido sin costuras, La integración de la Capa de Kevlar y Algodón en el diseño da como resultado una muy buena protección a temperaturas menores a 100 grados centígrados y se complementa con una excelente resistencia a la abrasión.</p> <p>Presentación: PAR</p>	NTC 2190	1	
5	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		<p>Composición: 20% algodón – 80% PVC</p> <p>Características del Diseño: Puño elástico Resistente al frío</p> <p>Presentación: PAR</p>	EN374 EN511	1	




La seguridad es de todos

Mindefensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas

6	VESTIDO ANTI-FLUIDO CON LOGO DE ALFM	 	<p>Composición 100% poliéster Peso (masa – unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m² ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 mínimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Desliza. Hilos Costura UNDIMBRE 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Al rasgado (TRAMA) 30.00 mínimo N ASTM- D2261 Sol. Color al frote (seco) 4.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol al color frote (húmedo) 3.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol color lavado DOM. IND. (Manchado) 3.00 e.g. AATCC 61 Sol del color lavado DOM. IND (C. Color) 4.00 mínimo e.g. AATCC 61 Formac. Motas (Pilling) – 7.000 Ciclos 4.00 mínimo E ISO 12945-2 Resist. Enganche (Trama) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Resist. Enganche (URDIM) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Cambio dimensional lavado (Trama) 3.00 máximo % AATCC 135 Cambio dimensional lavado (Urdimbre) 3.00 máximo % AATCC 135 Apariencia después del lavado 3.50 mínimo e</p>	Buenas Practicas de Mano-factura	1	
---	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	---	--



			<p>AATCC 124 Mallas o pasadas 34.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Hilos o columnas 40.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Características del Diseño Blusa: Cuello camisero Manga corta Sin bolsillos Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Pantalón: Cintura encauchetada Bolsillos laterales internos con cremallera invisible Bota recta con dobladillo pisado a máquina Color: Blanco</p> <p>CONJUNTO</p>			
--	--	--	--	--	--	--


TSD. GUSTAVO EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS
Comité Financiero Económico Estructurador

