

### ADENDO No. 3

100-600-11-01

BOGOTA, D.C. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005

#### LICITACIÓN No. 020/2005

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPO AGRÍCOLA, MOTOSIERRA, PALA PLEGABLE, CUCHILLA, BANDA AFILADORA, PLANTA ELÉCTRICA, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE INTENDENCIA.**

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación lo siguiente:

**EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.**

#### OBSERVACIÓN GENERAL

❖ **SE MODIFICA:**

○ **EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

➤ **EL ÍTEM No. 01 MOTOSIERRA**

Combustible	A gasolina.
Motor	2 Tiempos
Sistema encendido	Electrónico o por condensador
Sistema de arranque	Automático o manual
Capacidad tanque de combustible	Entre 0,62 a 0,70 Lts
Cilindraje	De 66,7 cc a 73 cc.
Válvula de pistón	Requisito mínimo
Espada	De 22" a 30" pulgadas.

DIMENSIONES MOTOSIERRA	
Largo	Entre 41,3 cm. a 43,0 cm
Ancho	Entre 23,1 cm. a 33,1 cm
Alto	Entre 30,2 cm. a 33,2 cm
Peso	6,2 Kg. a 6,9 Kg

Garantía	12 meses mínimo
----------	-----------------

<b>EQUIPO BASICO</b>
Kit de herramientas. Garra fijadora.
Tarro medidor
Pinta de aceite
Servicio Postventa
Se debe garantizar en el país stock de repuestos, talleres y asesoría técnica inmediata.

<b>MANUALES</b>
De operaciones
De partes
De mantenimiento
Traducidos al idioma español

➤ **EL ÍTEM No. 03 PLANTA ELÉCTRICA DE 15 KW**

Capacidad	entre 15 a 15.5 kwatts
Potencia	Mínimo 20 H.P.
Sistema	Trifásico
Voltaje	110/220
Motor	1.800 RPM
Generador	1 o 2 mínimo
Acople	Directo
Base	Anti-vibratoria
Peso	Entre 400 Kg. A 450 Kg. Máximo Sin medio de transporte
Medio de transporte	Trailer con cabina que facilite su transporte y protección bajo la intemperie.
<b>ESTRUCTURA</b>	
Planta eléctrica de 15 kw que requiere estar anclada a un trailer con cabina que facilite su transporte y protección bajo la intemperie. El trailer deberá tener disponibilidad para engancharse a un vehículo para poder lograr su movilización y ubicación en cualquier tipo de terreno; el color del trailer y cabina debe ser camuflada según colores emblemáticos de la las FF.MM. Las llantas del trailer deben ser todo terreno rin 15.	
Garantía	1 año mínimo
Servicios Postventa	Debe garantizar representación en el país, con stok de repuestos talleres y asesoría técnica.
Material de Consulta	01 Manual de operación 01 Manual de partes 01 Manual de ajuste 01 Manual de mantenimiento Loas anteriores manuales deben ser traducidos al español <b>FACTOR EXCLUYENTE</b>
Accesorios	Kit completo de herramienta básica y Kit completo con instalaciones eléctricas.

Rotulado	Las máquinas en una parte visible deben llevar un rótulo metálico, el cual deberá contener la siguiente información: Nombre del Proveedor País de origen Número del contrato y año Número de identificación Certificación Casa Matriz
----------	--

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**  
Directora General

Elaboró: Johanna Aguacia  
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón/Abo. Maria Virginia Guzmán Trazan  
Comité Técnico